

防水形石調仕上材

## アレスシリコンストーン

環境対応

耐候性

防藻防カビ

水系

設計価格

¥5,800(ローラー凸部押え)

適応部位

外壁



&lt;エ 程&gt;

下塗 : 「アレスシリコンストーン下塗材」

塗付量0.7～1.2kg/㎡/回

主材(ベース) : 「アレスシリコンストーン主材」

塗付量1.3～1.7kg/㎡/回

主材(パターン) : 「アレスシリコンストーン主材」

塗付量1.5～2.0kg/㎡/回

ローラー押え

仕上材 : 「アレスシリコンストーントップクリヤー」

塗付量0.10～0.15kg/㎡/回

※ その他注意事項はカタログを参照ください。

滲み出る高級感は、  
すぐれた耐候性、  
耐久性の証。

## 三大特長

1

## 防水機能

下地調整材に防水性とクラック追従性を兼ねたゴム系を採用。堅固な主材(石調)との究極なバランスを実現。

2

## Wシリコンによる高耐候性

主材(石調)とトップコートクリヤーに水性アクリルシリコン採用。Wシリコンにより優れた耐候性を実現。もちろん、防藻・防カビ性にも優れています。

3

## ひとつでローラーとスプレーがOK

立地環境や仕上がりの好みによりひとつの製品でローラーとスプレーによる豪華な外壁を作り出す。